

XPOS 3685

Технологически совершенная POS-система в изящном корпусе. Безвентиляторное решение на флагманской платформе Kabu Lake гарантирует скорость и бесперебойность работы. Помогает экономить время и ресурсы на техническом обслуживании.



В основе POS-системы — эталонные инженерные решения



Энергосбережение и долговечность

Распознаёт движение и переходит в спящий режим при отсутствии персонала. Автоматически регулирует яркость экрана (до 400 кд/м²) в зависимости от освещения. Экономит ресурсы и работает 50 тысяч часов.



Продуманная конструкция

Толщина дисплея – 2,4 см, угол наклона – от 65° до 15°, экран складывается с поворотом до 180°, позволяя комфортно использовать и перевозить устройство.



Комфортное рабочее пространство

Любая периферия подключается удобным способом: через встроенные в основание разъёмы или отдельный блок портов. POS-система работает от одной розетки, освобождая от лишних проводов.

Центр экспертизы FEC в России предлагает:

- широкие возможности для кастомизации решений,
- гарантийную и постгарантийную поддержку,
- своевременное и полное комплектование складов.

Расширенная гарантия — до 5 лет. Склады с запчастями и оборудованием по всей России, сервисные центры в каждом регионе.

Технические характеристики

Модель	XP-3685	XP-3685W
Процессор	Intel® Celeron 3965U, 2,20 ГГц Intel® Core i3-7100U, 2,40 ГГц Intel® Core i5-7300U, 3,50 ГГц	
Оперативная память	4 ГБ, расширение до 32 ГБ (2 x 260-pin DDR4)	
Питание	Внешний блок питания 90 Вт (20 В / 4,5 А) или 130 Вт (20 В / 6,5 А)	
Накопитель	1 x M.2 (B+M Key) SATA III и PCIE 1 x M.2 (B+M Key) SATA III 2 x M.2 (B+M Key) SATA III и PCIE	
Динамик	2 встроенных динамика по 2 Вт	
Материал	Алюминий/пластик/стекло	
Цвет корпуса	Серый/чёрный; серебристый/чёрный	
Сенсорный LCD-экран		
Диагональ/разрешение	15" TFT LCD / 1024 x 768	15.6" TFT LCD / 1920 x 1080
Яркость/тип	400 кд/м ² (LED) / проекционно-ёмкостный сенсорный экран	
Интерфейсы панели		
USB-порт	1 x USB 1.0 Type A, 1 x USB 2.0 Type A 1 x USB DP (для второго дисплея)	
FEC DP-порт	1 x FEC DP (дисплей покупателя или второй дисплей)	
Стандартные интерфейсы		
Последовательные порты	2 последовательных порта: COM3, COM4 (RJ45) 0 / 5 В / 12 В – программное переключение вольтажа	
USB-порты	4 x USB 2.0 Type A	
USB DP-порт	1 x USB DP	
Порт денежного ящика	1 x RJ11 (12 В / 24 В)	
Сетевой порт	1 x RJ45 Gigabit LAN	
Входное питание	1 x 20 В	
Поддерживаемые ОС		
Windows	Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise	
Linux	Tiny Core 8, Rad Hat, SUSE, Debian	
Размеры		
Устройство (Д x Ш x В)	343 x 232 x 240 мм	
Упаковка (Д x Ш x В)	550 x 470 x 215 мм	